



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 750 A, AC 1000 V, Size 3, 76 x 92 x 75 mm, aR, IEC, sygnalizator pojedynczy

Typ FUZE 750A 1000V 3BKN/75 AR
Catalog No. 170L9578

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	750
Napięcie nominalne			AC 1000 V
Wielkość			size 3
Wielkość			76 x 92 x 75 mm
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			sygnalizator pojedynczy
Opis			wskaźnik typu K dla mikrowyłącznika
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami przycisku płaskiego
Standardy/regulacje			IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	750
Napięcie znamionowe		V	1000
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciova elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)			Nie